



PLC-WL2500



- Proyecto con lente ultra corta para la proyección desde distancias cortas
- Proyectores multimedia con altavoz incorporado de 10 vatios
- Luminosidad: 2.500 ANSI lúmenes, con una relación de contraste de 500 : 1
- Resolución WXGA (1.280 x 800) en formato 16 : 10
- Modo pizarra para optimizar la proyección en superficies coloreadas
- Direct Power On/Off permitiendo un encendido / apagado rápido sin demora
- Función anti robo mediante código PIN y Key Lock
- Función MyLogo para la transferencia de logos
- 3 años de garantía, lámpara con 1 año de garantía (máx. 2.000 h)

PLC-WL2500

DATOS TÉCNICO	PLC-WL2500
código EAN	4994334282262
Categoría	Negocios y Educación
Panel	3 x 0.59 " TFT p-Si (16:10), microlente, Panel LCD orgánico
Lámpara	230 W NSH (LMP-141)
Brillo	2500 ANSI lumens, 1900 ANSI lumens (modo eco)
Vida lámpara	4000 h (modo eco) / 3000 h (modo normal)
Lente estándar	F = 1.8 / f = 6.68 mm *
Relación de proyección	0.50 : 1
Distancia	0.64 - 1.20 m
Relación de contraste	500 : 1
Resolución en píxeles	1.280 x 800 (W-XGA)
Tamaño mínimo imagen - max (diag.)	60 - 110 pulgadas
Uniformidad	80 %
Ancho de banda / Frecuencia	Ancho de banda: 140 MHz, horizontal: 15 - 100 kHz, vertical: 50 - 100 Hz
Sistemas de color	PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M/N
Conexiones	Entrada 1: HDMI (HDCP) Entrada 2: D-Sub15 (RGB) Entrada 3: D-Sub15 (RGB) o salida monitor Entrada 4: RCA (compuesto) Entrada 5: Mini DIN 4 (S-Vídeo) Audio: jack estéreo 3,5 mm Audio: 2 x RCA (R/L mono) Salida de audio: Jack estéreo 3,5 mm Entrada de control 1: RJ45 (LAN) Entrada de control 2: D-Sub9 (RS232)
Audio	Mono 10 W
Corrección Keystone	vertical +/- 20°
Compatibilidad HDTV	480i, 480p, 575i, 575p, 720p, 1.080i, 1.080p
Compatibilidad PC	U-XGA / S-XGA / S-XGA+ / W-XGA / XGA / S-VGA / VGA / WXGA+ / WSXGA+ / WUXGA
Alimentación / Potencia	217 W (modo eco) / 316 W (modo normal) / 0.7 W (modo stand-by) / 100 - 240 VCA
Características únicas	Proyectores de lente ultra corta, Eco-Mode, Gestión energía, Ajuste automático (Selección de entrada, corrección de keystone, auto ajuste PC), Corrección de distorsión trapezoidal, Direct Power On/Off, Zoom digital, Modo pizarra negra, Modo pizarra color, Función MyLogo, Freeze, Modo No Show, escaneo progresivo 2-3/2-2 desplegable, Función Key Lock, Función PIN Code Lock, Barra de seguridad, Bloqueo Kensington, Presentación temporizada, Capacidad de red LAN, Menú multi lenguaje
Garantía	3 años, Servicio reemplazo en 24-hr (D/CH/I/F - excepto en el extranjero, lámpara con 1 año de garantía (máx. 2.000 h)
Dimensiones (A x A x F)	350.0 x 143.4 x 381.9 mm
Peso (neto)	4.6 kg
Accesorios estándar	Mano a distancia IR, Baterías, Manual de usuario, Cable de alimentación, Cable D-Sub15, Etiqueta para código PIN, Cubierta del objetivo con cordón
Accesorios opcionales	SCART/cable D-Sub15 (POA-CA-SCART), Componentes/cable D-Sub15 (POA-CA-COMPVGA), Soporte de cubierta 15 cm (POA-CM01), Soporte de cubierta 40-70 cm (POA-CM02), Soporte de cubierta 70-110 cm (POA-CM03), Soporte mural (POA-WMST01)
Lente	Lente

* You can use the distance calculator at www.sanyo.de to determine exact image sizes and distances

Technical specifications subject to change without notice. Date 07/2010

