

Monitores profesionales Philips

Monitores Serie U / XU - Marco fino y ultrafino



BDL5571V (55")



BDL4251V (42")
BDL4651VH (46")



BDL6551V (65")



BDL4675XU (46")
BDL4681XU (46")

Monitores Serie U / XU - Marco fino y ultrafino

Modelo		BDL4251V	BDL4651VH	BDL4675XU	BDL4681XU	BDL5571V	BDL6551V
Pantalla	Tamaño de pantalla	42" / 107 cm	46" / 107 cm	46" / 116,8 cm	46" / 116,8 cm	55" / 140 cm	65" / 165 cm
	Resolución de pantalla	1.920 x 1.080	1.920 x 1.080	1.366 x 768	1.366 x 768	1.920 x 1.080	1.920 x 1.080
	Brillo	700 cd/m ²	1500 cd/m ²	450 cd/m ²	700 cd/m ²	500 cd/m ²	700 cd/m ²
	Relación de contraste	1.000:1	4.000:1	3.000:1	3.000:1	3.000:1	2.500:1
	Relación de pantalla	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9
	Ángulo de visión	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°
Conectividad	Control red entrada / salida	RS232C	RS232C	RS232C	RS232C	RS232C	RS232C
	Entrada vídeo analógica	VGA, componentes (BNC), vídeo compuesto x2 (BNC&RCA), S-video	VGA, componentes (BNC), vídeo compuesto x2 (BNC&RCA), S-video	VGA, componentes (BNC), vídeo compuesto x2 (BNC&RCA), S-video	VGA, componentes (BNC), vídeo compuesto x2 (BNC&RCA), S-video	VGA, componentes (BNC), vídeo compuesto x2 (BNC&RCA), S-video	VGA, componentes (BNC), vídeo compuesto (BNC), S-video
	Entrada vídeo digital	DVI-D, HDMI	DVI-D, HDMI	DVI-D, HDMI	DVI-D, HDMI	DVI-D, HDMI	DVI-D, HDMI
	Salida vídeo analógica	VGA, vídeo compuesto (BNC)	VGA, vídeo compuesto (BNC)	VGA, vídeo compuesto (BNC)	VGA, vídeo compuesto (BNC)	VGA, vídeo compuesto (BNC)	VGA, vídeo compuesto (BNC)
	Entrada audio	PC audio Audio Der./Izq.	PC audio Audio Der./Izq.	PC audio	PC audio	PC audio Audio Der./Izq. x3	PC audio Audio Der./Izq.
	Salida audio	Audio Der./Izq.	Audio Der./Izq.	Audio Der./Izq.	Audio Der./Izq.	Audio Der./Izq.	Audio Der./Izq.
	Otras conexiones	Extensión para altavoces, Smart Insert (100 x 100 mm montura VESA), salida AC	Extensión para altavoces, Smart Insert (100 x 100 mm montura VESA), salida AC	Extensión para altavoces, Smart Insert (100 x 100 mm montura VESA)	Extensión para altavoces, Smart Insert (100 x 100 mm montura VESA)	LAN (RJ45), USB 1.1/2.0, extensión para altavoces, Smart Insert (100 x 100 mm montura VESA)	Extensión para altavoces, Smart Insert (100 x 100 mm montura VESA), salida AC
Características	Orientación	Vertical, horizontal	Vertical, horizontal	Vertical, horizontal	Vertical, horizontal	Vertical, horizontal	Vertical, horizontal
	Videowall	5 x 5	5 x 5	5 x 5	5 x 5	5 x 5	5 x 5
	Imagen sobre imagen	PIP,PBP,POP	PIP,PBP,POP	PIP,PBP,POP	PIP,PBP,POP	PIP,PBP,POP	PIP,PBP,POP
	Altavoces	Incorporados: 2 x 5 W RMS	Incorporados: 2 x 5 W RMS	—	—	Opcional: 2 x 15 W RMS, *altavoces opcionales (Amp. 2 x 7 W RMS)	Incorporados: 2 x 12 W RMS
	Instalación sencilla	Smart insert, caja reutilizable, salida AC, asas de transporte	Smart insert, caja reutilizable, salida AC, asas de transporte	Smart insert, caja reutilizable, asas de transporte	Smart insert, caja reutilizable, asas de transporte	Smart insert, caja reutilizable, asas de transporte	Smart insert, caja reutilizable, salida AC, asas de transporte
	Marco fino	Marco fino	Marco fino	Marco fino	Marco ultra fino	Marco fino	Marco fino
	Funciones ahorro energía	SmartPower, sensor de luz ambiental	SmartPower, sensor de luz ambiental	SmartPower, sensor de luz ambiental	SmartPower, sensor de luz ambiental	SmartPower, sensor de luz ambiental	SmartPower, sensor de luz ambiental
	Funciones de seguridad	Sensor de temperatura, control de calor	Sensor de temperatura, control de calor	Sensor de temperatura, control de calor	Sensor de temperatura, control de calor	Sensor de temperatura, control de calor	Sensor de temperatura, control de calor
	Servicio y garantía	3 años	3 años	3 años	3 años	3 años	3 años
Dimensiones	Dimensiones (sin base ni altavoces)	968 x 559 x 123 mm	968 x 559 x 123 mm	1.026 x 581 x 133 mm	1.026 x 581 x 133 mm	1.252 x 723 x 123 mm	1.500 x 876 x 123 mm
	Dimensiones (altavoces opcionales)	—	—	—	—	—	—
	Amplitud del marco	Der./Izq. 16,8 mm Inf./Sup. 16,3 mm	Der./Izq. 20 mm Inf./Sup. 20 mm	Der./Izq. 4,3 mm Inf./Sup. 2,4 mm	Der./Izq. 4,3 mm Inf./Sup. 2,4 mm	Der./Izq. 26,5 mm Inf./Sup. 26,5 mm	Der./Izq. 32,8 mm Inf./Sup. 32,8 mm
	Peso del producto	10,5 kg	10,5 kg	29 kg	29 kg	30 kg	50 kg
	Soporte VESA	400 x 200 mm	400 x 200 mm	400 x 200 mm	400 x 200 mm	400 x 400 mm	400 x 400 mm